



SONNENGLAS® Ficha técnica

Uso	Interior y exterior. La junta de goma impide que la humedad entre en el tarro. A temperaturas bajo cero, la batería pierde capacidad de carga.
Tamaño, peso	Altura: aprox. 18 cm. Diámetro.: aprox. 11.5 cm. Contenido: 1 litro. Peso: aprox. 700 g.
Componentes	1 célula solar (4.5 V, 135 mA). 1 batería de ion-litio (3.7 V, 600 mAh). 4 LEDs. Interruptor magnético. Tapa de rosca perforada de acero inoxidable. Tarro de cristal. Anilla metálica. Micro puerto USB para cargar la batería (cable no incluido.) Desde el número de serie 1818557: funda de plástico transparente soldada al módulo solar para proteger las partes electrónicas.
Rating	120 mW. Potencia: 19 lm. Temperatura: 4.000 Kelvin.
Carga	<ul style="list-style-type: none"> • Apagar la lámpara solar SONNENGLAS. Si es posible, cargar al sol en el exterior. • Inclinar SONNENGLAS de forma que el sol incida perpendicularmente en el panel solar. • Carga alternativa gracias al micro puerto USB (cable no incluido).
Tiempo para carga completa	Al sol: Verano: 6-9 horas. Primavera/Otoño: 10-12 horas. Invierno: varios días. Día nublado: 2 horas más aproximadamente. Micro USB: 5 horas. Sobrecarga no es posible.
Autonomía	Hasta 12 horas con la batería llena.
Encendido	Colocar el interruptor magnético del panel solar sobre el punto blanco.
Gestión de la batería	Para proteger la batería, SONNENGLAS se apaga automáticamente cuando la carga es inferior al 15%.
Cómo enroscar el panel solar	Colocar el panel solar sobre el tarro de forma que el punto blanco quede alineado con el interruptor magnético. Presionar el panel solar contra el tarro y enroscar la tapa. Alternativa: Girar la anilla metálica sobre la que está montado el interruptor magnético hacia el punto blanco.
Almacenaje	Guardar en lugar seco a una temperatura de entre 5° y 30°. Cargar SONNENGLAS totalmente si no se ha utilizado durante un largo período de tiempo. Exponer la lámpara al sol cada 3 meses.
Vida útil	La batería puede cargarse 800 veces como mínimo. Por lo tanto, con un uso normal, la vida útil de la batería es de unos 5 años. El programa de sustitución de la batería no está cubierto por la garantía.
Garantía	1 año de garantía desde la fecha de compra. Canjeable (solo componentes electrónicos). Ver términos y condiciones. La garantía puede ampliarse a dos años; transcurrido este periodo de tiempo, hay disponible un programa de sustitución de la batería.
Origen	Desarrollada y fabricada en Sudáfrica.

Consejos

Los led se apagan enseguida	Cargar la batería por completo durante 2-3 días (en invierno, 5-6 días) para recalibrar SONNENGLAS o cargar a través del micro puerto USB como alternativa.
SONNENGLAS no se abre	Utilizar un abre tapas universal. El cristal es muy resistente. (Diferencia de presión: Johannesburgo se encuentra a 1.600 m de altitud)
Problemas al enroscar la tapa	Girar la tapa con suavidad y encontrar otra posición de partida y/o recolocar la junta de goma.